

RollLite

柔軟で強力なロールLEDライト

RollLiteは、革新的なファブリックライティングです。
柔軟性に優れ、高品質な製作パフォーマンスを提供します。
さまざまなサイズで利用でき、形状を自由に曲げることが可能です。
コンパクトなので、車やエレベーターのような狭いスペースにも設置できます。

オプションのワイヤレスDMXコントロールを使用して、色温度と調光の調整ができます。



RL33用



RL66用
(DMX無線V1装着)

MEME



meme-web.jp

ロールライト 仕様一覧

	RL21	RL41	RL31	RL33	RL66
照度	1,500Lux@1m:2,700K 1,720Lux@1m:6,500K	3,100Lux@1m:2,700K 3,500Lux@1m:6,500K	3,100Lux@1m:2,700K 3,500Lux@1m:6,500K	6,200Lux@1m:2,700K 7,000Lux@1m:6,500K	24,800Lux@1m:2,700K 28,000Lux@1m:6,500K
出力	75w	150w	150w	300w	1200w
CRI	96~98				
色温度	2,700k~6,500k DMX512/手動・100kステップ				
調光	0~100% DMX512/手動				
IP	IP64				
入力電圧	DC:12~24v (付属ACアダプター100~240v)			AC:80~240v/DC24v	AC:80~240v/DC:48v
DC入力	Vマウント標準			3Pin XLR	4Pin
DC出力(USB)	5vDC				
DMX IN・OUT	5Pin XLR				
照射角度	120度				
LED数	312	624	684	1368	5472
マット寸法	660×340mm	1,200×350mm	910×460mm	910×910mm	1,800×1,800mm
マット重量	440g	880g	720g	1440g	5760g

